



BANDE FIBRÉE ANTI-INFILTRATION



Existe en 10M x 18CM et 10M x 9CM

Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Issue de la technologie DIP étanch®, cette bande fibrée s'utilise en renfort de RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TOITURE ou TERRASSE & BALCON en cas de défaut de raccordement ou de fissure de 1 à 2 mm de largeur. S'appliquant facilement et offrant un maintien contre les mouvements de la fissure, elle permet de consolider la réparation pour une étanchéité durable.

CARACTÉRISTIQUES

Supports : Supports bruts en tuile, ardoise, tôles galvanisé fibre ciment, bois, métal, PVC, maçonnerie, enduit, ciment, ancien revêtement aluminium, anciens bitumes, asphalte, dalles, carrelage, chape, terre cuite

Destination : Toutes surfaces verticales ou horizontales

Outils : Cutter ou ciseaux pour découper



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Polyester
Dilution	Non applicable. Prêt à l'emploi

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

- Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre, sec, non gelé, non givré. La pente doit être égale ou supérieure à 1%
- SUR TOUS SUPPORTS : Se reporter aux indications figurant sur les emballages et fiches techniques des produits RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TOITURE ou TERRASSE & BALCON

APPLICATION

- S'utilise exclusivement emprisonnée entre 2 couches de RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TOITURE ou RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TERRASSE & BALCON (ne doit pas se retrouver en contact direct avec le support ni à l'air libre).
- L'utilisation de la bande fibrée est recommandée pour des ouvrages fortement fissurés.
- Découper la bande à la longueur désirée (légèrement plus grande que la fissure à réparer).
- En cas d'entoilage important (utilisation de plusieurs bandes), faire se chevaucher les bandes de 10% et veiller à respecter le sens d'écoulement de l'eau (poser les bandes du bas vers le haut de la pente).
- Se reporter aux indications figurant sur les emballages et fiches techniques des produits RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TOITURE ou TERRASSE & BALCON pour la mise en œuvre et les recommandations spécifiques au produit choisi.

RECOMMANDATIONS

- Le choix des produits d'étanchéité exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité, une analyse du support et des conditions de mise en œuvre. La norme NFP 74-201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports et de leurs particularités.
- La préparation des supports conditionne la performance et la tenue de la réparation.
- Prendre toutes les sécurités nécessaires pour une circulation sans risque sur le toit.

SÉCURITÉ

À conserver dans son emballage fermé d'origine à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécial pour être éliminés sans danger pour l'environnement. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

