



BANDE ETANCHEITE



Existe en 10 m x 10 cm et 3 m x 10 cm

Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Issue de la technologie DIP étanch®, cette bande auto-adhésive permet d'effectuer toutes vos petites réparations pour une étanchéité instantanée et sans effort ! Pratique, elle ne nécessite aucun outil spécifique ni temps de séchage. Extrêmement adhérente même à froid, elle se colle sur tous supports pour colmater tous les défauts d'étanchéité. Fine et recouverte d'un film protecteur en aluminium renforcé qui la rend résistante au vieillissement climatique (UV, intempéries, températures de -30°C à +90°C et jusqu'à 160°C pendant max 24h), à l'oxydation et à la déchirure, elle permet une réparation esthétique et durable. Disponible en plusieurs teintes, elle peut également se peindre (appeler le service consommateur pour plus de renseignements).

CARACTÉRISTIQUES

Supports : Tous supports du bâtiment, même fissurés, y compris verre, aluminium, métal, tuile, béton, PVC

Destination : Toutes surfaces verticales ou horizontales – idéal joints de liaison ou raccordement toiture, souche de cheminée ou fenêtre de toit, gouttière, terrasse, toit de caravane

Outils : Cutter ou ciseaux pour découper, éventuellement chiffon ou roulette à maroufler

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre, non poussiéreux, dépoussiéré, sec et non gelé / non givré. La pente doit être égale ou supérieure à 1%.

SUR TOUS SUPPORTS :

1. Brosser, dépoussiérer le support et gratter pour éliminer les parties non adhérentes.
2. Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, lichens, moisissures).

SUR SUPPORT POREUX :

Appliquer un fixateur de fond ou primaire d'accrochage.

SUR SUPPORT MÉTALLIQUE :

Appliquer un primaire antirouille.

APPLICATION

- Dérouler la bande et la découper à la longueur désirée.
- Enlever le film protecteur siliconé couvrant la partie collante et positionner la bande.
- Exercer une forte pression de la main pour bien la faire adhérer au support puis maroufler vers l'extérieur pour chasser les éventuelles bulles d'air et bien coller les angles.
- Colmater toujours le côté extérieur de l'infiltration, sur lequel l'eau ruisselle.

La température idéale de mise en œuvre se situe entre 10°C et 25°C.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou dont la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C (l'adhérence de la bande diminue en dehors de la plage recommandée de 10°C à 25°C).
- Ne résiste pas à l'eau stagnante. Ne convient pas pour les bassins et piscines.
- Ne peut être utilisé pour une fixation permanente ou sous contrainte en lieu et place d'une fixation mécanique.
- S'assurer que le support est compatible avec un adhésif butyl.
- Adhésif sensible aux solvants.
- Le choix des produits d'étanchéité exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité, une analyse du support et des conditions de mise en œuvre. La norme NFP 74-201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports et de leurs particularités.
- La préparation des supports conditionne la performance et la tenue de la réparation.
- Prendre toutes les sécurités nécessaires pour une circulation sans risque sur le toit.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 2 ans dans son emballage fermé d'origine stocké dans un endroit bien ventilé et à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Un stockage à une température supérieure à 50°C peut entraîner des difficultés pour décoller le protecteur siliconé lors de la pose. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécial pour être éliminés sans danger pour l'environnement. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

