



EXTREME MURS PLAFONDS BOISERIES RADIATEURS VELOURS



Et je transforme mon quotidien !



Existe en 2,5L; 5L et 10L

PROPRIÉTÉS

Cette peinture haute qualité offre une haute opacité dès la première couche, lessivable pour un entretien facile. Elle s'applique sur les murs, plafonds, boiseries et radiateurs et offre une finition parfaite. Son aspect soyeux et chaleureux confère aux pièces un aspect moderne et tendance.


CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat.A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient moins de 1g/L COV.

Supports : Murs, plafonds, boiseries et radiateurs

Destination : Intérieur

Outils : Rouleau 10 mm pour un effet lissé, rouleau 12 mm pour un effet poché



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Copolymère synthétique
Sec au toucher	1 heure(s)
Aspect	Velours
Dilution	Eau
Rendement	10 m²/L
Brillance	6%
Recouvrable	6 heure(s)

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les supports à peindre doivent être en bon état, propres, sains et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation des fonds.

- Eliminer les parties non adhérentes ou les badigeons par tout moyen approprié.
- Poncer les imperfections.
- Dépolir les anciennes peintures (Glycéro ou acrylique), brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif pour un meilleur accrochage.
- Lessiver les surfaces trop encrassées - rincer abondamment - laisser sécher.
- Reboucher les micro fissures avec un enduit de lissage et les trous avec un enduit derebouchage.
- Traiter préalablement les métaux ferreux avec un antirouille.
- Appliquer la sous-couche universelle RIPOLIN sur les supports non peints, poreux, absorbants ou légèrement farinants.

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi. Charger généreusement le rouleau, appliquer une seule couche pure puis lisser toujours dans le même sens. Appliquer régulièrement sans tirer, ni croiser, pour obtenir une épaisseur constante et homogène. La température idéale se situe entre 15°C et 25°C, hors courant d'air

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%.
- sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- en surcharge (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyl » en guise de sous-couche. éventuellement, sur fond contrasté, il est possible d'appliquer une seconde couche après 6 h.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application. Peut être teintée en machine au comptoir couleur de votre magasin ou à l'aide de colorants universels à raison de 3% maximum.

Il est conseillé d'attendre 3 semaines pour lessiver la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

NETTOYAGE

- Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !





EXTREME MURS PLAFONDS BOISERIES RADIATEURS VELOURS



Existe en 2,5L; 5L et 10L

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Utiliser rapidement après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Pendant l'application, porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection adaptées. Pour une application au pistolet, ne pas respirer les brouillards et aérosols générés. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer ce produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout. Stocker à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

