



Et je transforme mon quotidien !

PLAFONDS CUISINE & BAIN MAT




Existe en 2,5L et 1L

PROPRIÉTÉS

Spécialement formulée pour résister à l'humidité et à la condensation, elle permet aussi de masquer les imperfections. Elle est donc idéale pour les pièces humides type cuisines et salle de bains. Grâce à son poids allégé son application est facilitée.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/l.



Supports : Tout support plafond exempt de plastifiant.
Destination : Intérieur.
Outils : Rouleau à fibres 12 mm, pinceau spécial acrylique.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	2 heure(s)
Aspect	Mat
Dilution	Prêt à l'emploi / eau
Rendement	10 m²/L (NF 30 073)
Brillance	Inférieur à 5%
Recouvrable	4 heure(s)

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre et sec. Éliminer les moisissures éventuelles et assainir les supports à l'aide d'un traitement adapté.

SUR FONDS NON PEINTS :

1. S'assurer que les enduits soient complètement secs à coeur, brosser et dépoussiérer.

2. Sur fond neuf, appliquer une sous-couche Ripolin adaptée au support.

SUR ANCIENNES PEINTURES :

1. Sur les surfaces mates, s'assurer que le support ne farine pas.

2. Dépolir les surfaces brillantes ou satinées avec un abrasif à l'eau.

SUR PEINTURES ÉCAILLÉES, FISSURÉES :

1. Éliminer les parties non adhérentes avec un abrasif à l'eau.

2. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à coeur puis agir comme sur un fond non peint.

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate.

Charger généreusement le rouleau, appliquer une seule couche pure de façon régulière et homogène. Ne pas croiser plus d'une fois. Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer l'application en lissant, sans appuyer, toujours dans le même sens, vers la source de lumière naturelle. Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

• par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%.

• sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue. Ne pas utiliser de « petit vinyle » en guise de sous-couche.

Éventuellement, sur fond contrasté, il est possible d'appliquer une seconde couche après 4h.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

NETTOYAGE

• Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau. • Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

