



PLAFONDS TACHÉS & SALIS



Existe en 2,5L


Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Formule mat profond idéale pour les plafonds tachés et salis : elle isole et masque les taches provoquées par la suie, la nicotine, les dégâts des eaux. Facile à appliquer directement sur support sans lessivage ni sous-couche.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 2 g/l COV



Supports : Plafonds.

Destination : Intérieur.

Outils : Rouleau spécial acrylique 12 mm.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	1 heure(s)
Aspect	Mat
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	8 à 10 m ² /L
Brillance	<5%
Recouvrable	Après 4 heures avec le même produit ou après 12h avec toute autre finition

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les supports à peindre doivent être sains, propres et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation des fonds.

- Poncer légèrement les imperfections avec une cale à poncer (grain 180).
- Éliminer les parties non adhérentes par tout moyen approprié.
- Dépolir les anciennes peintures brillantes ou satinées à l'aide d'un papier de verre humidifié (grain 300/400) pour un meilleur accrochage.
- Reboucher les micro fissures avec un enduit de lissage et les trous avec un enduit de rebouchage.
- Dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec et/ou d'un aspirateur.
- S'assurer que le support et les enduits sont bien secs à coeur. En cas de dégât des eaux, compter plusieurs mois ou appliquer un traitement asséchant spécial murs humides.
- Traiter préalablement les métaux ferreux avec un antirouille.

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. Ripolin plafonds tachés et salis possède un haut pouvoir couvrant, offrant une belle finition en une seule couche selon les supports.

Appliquer régulièrement sans tirer pour obtenir une épaisseur constante et homogène.

Travailler rapidement pour éviter les traces de reprise. Ne pas créer de courant d'air pendant l'application pour ne pas accélérer la vitesse de séchage.

• Sur fonds neufs : appliquer une 2ème couche après 4h de séchage avec le même produit.

• En cas de dégât des eaux : si des auréoles persistent après séchage de la 1ère couche, appliquer une 2ème couche 24h plus tard.

La température idéale d'application se situe entre 18°C et 23°C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

• par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 60%.

• sur support chaud, directement sur support absorbant/ pulvérulent/ farinant/ humide sans traitement préalable, sur ancien revêtement fragile, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue.

• en surcharge (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Éventuellement, sur fond contrasté, il est possible d'appliquer une seconde couche jusqu'à 30 minutes après application. Peut être recouvert par une autre peinture après 24h.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Il est conseillé d'attendre 3 semaines pour lessiver la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

NETTOYAGE

• Taches : nettoyer immédiatement avec une éponge non abrasive imbibée d'eau.

Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau.

SÉCURITÉ

Mélanger avant utilisation. Température de mise en oeuvre : 15°C à 25°C avec moins de 70% d'humidité ambiante. Travailler hors courant d'air. Puis, bien ventiler la pièce après l'application. Conserver au frais à l'abri du gel, 12 mois dans son emballage d'origine entamé. Fermer soigneusement. Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

