



Et je transforme mon quotidien !

SOUS-COUCHE ANTI-TACHES




Existe en 2,5 L

PROPRIÉTÉS

Applicable sur murs, plafonds et boiseries, la sous-couche Anti-Taches de RIPOLIN bloque tous types de taches : suie, humidité, graisse, feutre, tabac, rouille... La sous-couche Anti-Taches de RIPOLIN consolide par ailleurs les fonds friables et imprègne parfaitement les supports poreux.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/g) : 350g/l (2010).
Ce produit contient moins de 300 g/l de COV.



Supports : Murs, plâtre, plaques de plâtre, plafonds et boiseries.

Destination : Intérieur sur support sec.

Outils : Rouleau à fibres 12 mm, pinceau rond pour les angles.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Glycéro
Sec au toucher	6 heure(s)
Aspect	Mat
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	10 m ² /L
Brillance	Inférieur à 5%
Recouvrable	Après 24 heures

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

- Les fonds doivent être sains, secs à cœur, propres et parfaitement dépoussiérés.
- **Sur fonds non peints (placoplatre, bois, fibre de verre, etc.) :** Brosser et dépoussiérer avant application.
 - **Sur anciennes peintures, y compris glycéro :** Dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau..
 - **Sur peintures écaillées, fissurées :** Éliminer les parties non adhérentes puis reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur un fond non peint.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Bien mélanger avec une spatule plate avant l'application. Appliquer en une seule couche régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène. La température idéale se situe entre 18°C et 23°C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 70%.
- sur support chaud ou froid, sur support humide, sur ciment ou béton, sur résidus de colle, sur crépi, sur ancienne peinture sensible au solvant, sur un revêtement en polymère souple, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application

NETTOYAGE

- Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé de white-spirit.
- Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de produit avec la spatule plate puis nettoyer à l'aide de white-spirit.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

