



FAÇADE CLASSIC 2EN1



Existe en 10L

Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

La peinture façade Classic 2en1 de Ripolin vous assure une haute protection pendant 12 ans*.

2en1, elle s'applique facilement grâce à sa sous-couche intégrée.

Elle s'applique directement sur supports bruts ou peints en 2 couches.

La peinture bénéficie d'une bonne opacité, d'un bon pouvoir couvrant et garnissant. Elle résiste aux intempéries et présente une excellente perméance à la vapeur d'eau. Son séchage rapide entre 2 couches de 6H permet de réaliser le chantier sur la journée.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :

Valeur limite UE (cat. A/c) : 40g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 1g/l COV.

Supports : Pour façade, mur extérieur, muret et soubassement, ciment, béton, briques, crépis fin, enduits, support neuf, anciennes peintures (glycéro ou acrylique).

Destination : Extérieur

Outils : Rouleau façades fibres synthétiques 14mm ou 18mm et pinceau rond pour angles ou pistolet airless à peinture (conseillé sur gros crépis).

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	1 heure(s)
Aspect	Mat
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	8-10m ² /L selon support
Séchage complet	24 heure(s)
Recouvrable	6 heure(s)

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Les étapes de préparation sont indispensables pour un rendu de qualité. Penser à coller les bandes de masquage.

Pour tous les fonds (peints ou non peints) :

- Gratter et éliminer les aspérités, parties non adhérentes, clous, vis, résidus à l'aide d'un grattoir/ lame de couteau.
- Traiter à l'aide de RIPOLIN ANTI DEPOTS VERTS. Laisser agir une semaine puis nettoyer au jet d'eau ou nettoyeur haute pression (maxi 40bars). Laisser sécher plusieurs jours.
- Colmater si besoin trous et fissures à l'aide d'un mastic approprié jusqu'à l'obtention d'un mur sain.

Sur façades poreuses :

- Appliquer une 1ère couche diluée à 5% d'eau de la peinture Façade RIPOLIN CLASSIC 2 EN 1 avant la mise en peinture.

Sur façades farinantes ou pulvérulentes :

- Appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture.

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi. Remuer la peinture avec la spatule plate avant utilisation. Appliquer en 2 couches pures. Commencer par les angles et les coins au pinceau. Diviser le mur en carrés de 1,20m de large. Peindre du pignon vers les soubassement, un carré à la fois. Appliquer la peinture de haut en bas. Ne pas croiser plus d'une fois. Ne pas revenir sur les zones de séchage. Pour un résultat sans trace, terminer votre pan de mur en lissant de haut en bas, en une seule traite. Appliquer la 2ème couche après 6h de séchage. Les propriétés définitives de la peinture s'obtiennent au bout de 3 semaines.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer sur surface horizontale ni sur façade dont l'inclinaison est supérieure à 10% par rapport à la verticale. Ne pas appliquer sur support chaud, ni en plein soleil, ni par temps humide (ie taux d'humidité > 70%). Vérifier l'absence de pluie dans les 24 h suivant le chantier.

*Protection 12 ans : sous réserve des conditions d'application et du mode d'emploi. La protection se limite au remboursement ou à l'échange du produit sur présentation du ticket de caisse et de l'emballage du produit utilisé.

NETTOYAGE

• Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau. • Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de lasure puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !





FAÇADE CLASSIC ZENI



Existe en 10L

Et je transforme mon quotidien !

SÉCURITÉ

Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout. Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

