



Et je transforme mon quotidien !

SOLUTION MAISON MAT




Existe en 10L et 2,5L

PROPRIÉTÉS

Spécialement conçue pour les murs, plafonds RIPOLIN SOLUTION MAISON vous offre un résultat ultra-couvrant dès la première couche. Son usage en intérieur comme en extérieur en fait le produit idéal pour toute la maison.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient 10g/L COV.



Supports : Tous types de murs et plafonds, murets, façades et soubassements

Destination : Intérieur / Extérieur

Outils : Pistolet, rouleau à poils mi-longs 10 à 12 mm, rouleau à poils mi-longs 18 mm, brosse à recharger, brosse à bout rond

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	1 heure(s)
Aspect	Mat
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	10m²/L
Brillance	< 3% sous 60° d'angle
Recouvrable	6 heure(s)

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Les étapes de préparation sont indispensables pour un rendu de qualité. Penser à coller les bandes de masquage.

En intérieur :

- Sur fonds neufs : S'assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur. Brosser, dépoussiérer.
- Sur anciennes peintures : Pour les surfaces mates, s'assurer que le support ne farine pas (frotter avec votre main et vérifier qu'il n'y a pas de transfert). Dépolir avec un abrasif à l'eau (qui ne raye pas) les surfaces brillantes ou satinées.
- Sur peintures écaillées/fissurées : Eliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur fond neuf

En extérieur :

Pour tous les fonds (peints ou non peints) :

- Gratter et éliminer les aspérités, parties non adhérentes, clous, vis, résidus à l'aide d'un grattoir/ lame de couteau.
- Traiter les dépôts verts à l'aide du produit RIPOLIN ÉTANCHÉITÉ ANTI-DÉPÔTS VERTS CONCENTRÉ. Laisser agir le produit conformément à la fiche technique puis nettoyer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.
- Colmater si besoin trous et fissures à l'aide d'un mastic approprié jusqu'à l'obtention d'un mur sain.

Sur façades poreuses :

- Appliquer une 1ère couche diluée à 10% d'eau de RIPOLIN SOLUTION MAISON avant la mise en peinture.

Sur façades farinantes ou pulvérulentes :

- Nous vous recommandons d'utiliser un fixateur façade

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi.

Intérieur :

Charger généreusement le rouleau et appliquer de façon régulière et homogène, en deux couches, à minimum de 6h d'intervalle. Ne pas croiser plus d'une fois. Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer l'application en lissant toujours dans le même sens. Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage.

Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Appliquer simultanément la peinture sur les murs.

- Pour les murs : appliquer au rouleau dans un mouvement régulier pour un résultat optimal. Pour obtenir un tendu parfait, lisser au fur et à mesure avec le rouleau, sans appuyer, de haut en bas.
- Pour les plafonds : répartir rapidement en évitant de croiser, puis lisser toujours vers la lumière

Extérieur :

Appliquer en une couche pure. Commencer par les angles et les coins au pinceau. Diviser le mur en carrés de 1,20m de large.

Peindre du pignon vers les soubassement, un carré à la fois. Appliquer la peinture de haut en bas. Ne pas croiser plus d'une fois. Ne pas revenir sur les zones de séchage. Pour un résultat sans trace, terminer votre pan de mur en lissant de haut en bas, en une seule traite.

Si besoin, appliquer la 2ème couche après 6h de séchage.

Les propriétés définitives de la peinture s'obtiennent au bout de 3 semaines



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !





Et je transforme mon quotidien !

SOLUTION MAISON MAT



Existe en 10L et 2,5L

RECOMMANDATIONS

COLORATION : La peinture peut être teintée à l'aide d'un système machine à teinter RIPOLIN, dans une teinte proposée dans le nuancier Chromatic.

En extérieur :

APPLICATION : Ne pas appliquer sur support chaud, ni en plein soleil, ni par temps humide (ie taux d'humidité > 65%). Vérifier l'absence de pluie dans les 24 h suivant le chantier.

USAGE DU PISTOLET : Se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois pulvérisée, les qualités techniques de la peinture (protection, résistance) sont modifiées selon les épaisseurs déposées.

En intérieur :

APPLICATION : Ne pas appliquer : sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue

Ne pas utiliser de « petit vinyl » en guise de sous-couche.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

Protection 10 ans * : Sous réserve du respect des conditions d'utilisation et du mode d'emploi. Se limite au remboursement ou à l'échange du produit sur présentation du ticket de caisse et du pot utilisé.

NETTOYAGE

• Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau. • Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

