



ILLICO SATIN



Existe en 10L et 3L


Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Spécialement conçue pour les murs et plafonds RIPOLIN ILLICO vous offre un résultat ultra-couvrant dès la première couche. Son séchage ultra rapide et recouvrable dès 20 min en fait le produit idéal pour donner un coup de frais à son intérieur en un rien de temps.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/L COV.



Supports : Tous types de murs et plafonds

Destination : Intérieur

Outils : Pistolet, rouleau à poils mi-longs 10 à 12 mm, brosse à rechapir, brosse à bout rond



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	20 minute(s)
Aspect	Satin
Rendement	10m ² /L
Brillance	13% sous 60°
Recouvrable	20 min

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et parfaitement secs.

- **Sur fonds neufs :** S'assurer que le fond soit parfaitement sec à coeur. Brosser, dépoussiérer. Appliquer tout d'abord une première couche de RIPOLIN ILLICO SATIN ou de sous-couche adaptée au support afin de bloquer et d'opacifier les fonds (Placoplâtre, fibre de verre, toile de rénovation et dérivés).
- **Sur anciennes peintures :** Pour les surfaces mates, s'assurer que le support ne farine pas (frotter avec votre main et vérifier qu'il n'y a pas de transfert). Dépolir avec un abrasif à l'eau (qui ne raye pas) les surfaces brillantes ou satinées.
- **Sur peintures écaillées/fissurées :** Éliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à coeur le support puis agir comme sur fond neuf.

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi. Charger généreusement le rouleau et appliquer de façon régulière et homogène, en deux couches, à minimum 20 min d'intervalle. Ne pas croiser plus d'une fois. Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer l'application en lissant toujours dans le même sens.

Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage.

Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond.

Appliquer simultanément la peinture sur les murs.

- Pour les murs : appliquer au rouleau dans un mouvement régulier pour un résultat optimal. Pour obtenir un tendu parfait, lisser au fur et à mesure avec le rouleau, sans appuyer, de haut en bas.

- Pour les plafonds : répartir rapidement en évitant de croiser, puis lisser toujours vers la lumière

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 60%.
- sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- en surcharge (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyl » en guise de sous-couche.

Ne pas teinter.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !





ILLICO SATIN



Existe en 10L et 3L

Et je transforme mon quotidien !

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Utiliser rapidement après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Pendant l'application, porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection adaptés.

Pour une application au pistolet, ne pas respirer les brouillards et aérosols générés. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer ce produit et son emballage dans un centre agréé.

Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout. Stocker à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel.

Peut être conservé 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Utiliser rapidement après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés.

Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

