



EXTRÊME BOIS



Existe en 0.5L, 2.5L, 5L et 10L selon coloris


Et je transforme mon quotidien!

PROPRIÉTÉS

La peinture acrylique Ripolin EXTREME BOIS s'applique sur support brut ou déjà peint directement sans sous-couche. Elle protège des agressions extérieures, résiste aux écarts de température (-20°C jusqu'à +50°C) et bloque les remontées du bois (tanins, fibres). Hydrofuge, elle protège de l'humidité. Microporeuse, elle laisse respirer le support, résiste aux chocs et conserve les couleurs dans le temps. Formule biosourcée à 10% selon la norme NF EN 16640.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : <30g/l
Valeur limite UE (cat. A/d) : 130g/l (2010).
Ce produit contient moins de 30g/L COV.



Supports : Tous types de bois
Destination : Intérieur - Extérieur
Outils : Brosse à rechampir, brosse à bout rond, rouleau à poils mi-longs 8 mm

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	2 heure(s)
Aspect	Satin
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	12m ² /L
Brillance	20-30 ± 5 % sous 60° d'angle.
Séchage complet	12 heure(s)
Recouvrable	4 heure(s)

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

- Sur bois neufs : Brosser à l'aide de papier abrasif et dépeussier avant application. Dans le cas de bois neufs sous plastique, attendre 2 semaines après déballage avant de procéder à la préparation du support et à l'application. Pour les essences exotiques pouvant être peintes, dégraisser préalablement avec un produit adapté. Utiliser des chiffons, en prenant soin de les changer régulièrement pour ne pas étaler les huiles au lieu de les éliminer. Possibilité de peindre les bois exotiques après un dégraissage très soignée. Seul le Western Red Cedar ne peut pas être peint (par aucune peinture).
- Sur bois anciens : Appliquer préalablement un traitement curatif adapté contre l'éventuelle présence d'insectes xylophages. Puis se comporter comme sur un bois neuf. Un bois trop dégradé doit être remplacé.
- Bois lasurés : Poncer pour revenir au bois brut. Certains types de lasure peuvent interférer dans les propriétés de RIPOLIN EXTREME BOIS (Ex : adhérence, durabilité, microporosité, etc...)
- Bois déjà peints : Lorsque nécessaire, gratter jusqu'aux zones périphériques d'adhérence et éliminer les parties écaillées. Lessiver les anciennes peintures adhérentes et rincer soigneusement. Laisser bien sécher. En cas de doute sur les performances de l'ancien revêtement, poncer pour revenir au bois brut.

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi. Bien mélanger la peinture avec une spatule plate avant l'utilisation. Appliquer régulièrement sans tirer, ni croiser exagérément le produit pour obtenir une épaisseur fine, constante et homogène, en 2 couches, sur support préparé.

Ne pas appliquer si le temps est menaçant ou sur un support non sec. Appliquer par une température idéale comprise entre 5°C et 25°C, hors courant d'air et attendre le séchage à cœur de la 1ère couche avant d'appliquer la 2nde couche.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en épaisseur.
- Bien laisser sécher entre chaque couche.
- Si la fibre du bois se redresse après la première couche, effectuer un léger ponçage à sec, dépeussier.
- Ne pas appliquer sur support chaud, humide ou condensant.
- Ne convient pas pour le recouvrement des sols et dallages en bois.
- Conservation du produit en emballage, à l'abri du gel.
- À noter : certaines couleurs, notamment les noirs ou les bruns, peuvent présenter une nuance très différente en peinture fraîche ; Attendre le séchage définitif après application pour obtenir la nuance réelle.
- Matériel : Brosse spéciale phase aqueuse - Rouleau acrylique fibres 8/10 mm. Pour une application au pistolet, se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois pulvérisé, les qualités intrinsèques du produit sont modifiées.

NETTOYAGE

Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau. • Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !





EXTRÊME BOIS



Existe en 0.5L, 2.5L, 5L et 10L selon coloris

Et je transforme mon quotidien !

SÉCURITÉ

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout. Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

