



Et je transforme mon quotidien !

SOUS COUCHE BOIS



Existe en 0.5L


PROPRIÉTÉS

Compatible avec tous types de bois, la Sous-Couche Bois RIPOLIN bloque les remontées de tanin et les taches. Son excellente opacité et sa structure fine vous garantissent un résultat optimal.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : Valeur limite UE (cat. A/g) : 300g/l (2010).

Ce produit contient moins de 300 g/l de COV.



Supports : Bois neufs*, anciens, lasurés ou déjà peints.

Destination : Intérieur et extérieur sur support sec

Outils : Rouleau laqueur ou rouleau à poils courts 8 mm, pinceau pour les angles.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Glycéro
Sec au toucher	6 heure(s)
Aspect	Satin
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	10 m ² /L
Brillance	15-25%
Recouvrable	Après 24 heures

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs à cœur, propres et parfaitement dépoussiérés.

- Sur bois neufs : Brosser et dépoussiérer avant application. Dans le cas de bois neufs sous plastique, attendre 2 semaines après déballage avant de procéder à la préparation du support et à l'application. Pour les essences exotiques pouvant être peintes, dégraisser préalablement avec un produit adapté. Utiliser des chiffons, en prenant soin de les changer régulièrement pour ne pas étaler les huiles au lieu de les éliminer.
- Ne pas utiliser sur les essences exotiques très grasses comme le Teck, l'Iroko, le Western Red Cedar, le Cèdre ou le Merbau.
- Sur bois anciens : Appliquer préalablement un traitement curatif adapté contre l'éventuelle présence d'insectes xylophages. Agir comme sur un bois neuf.
- Bois lasurés : Poncer pour revenir au bois brut. Certains types de lasure peuvent interférer dans les propriétés de la SOUS COUCHE RIPOLIN BOIS (Ex : adhérence, durabilité, microporosité, etc.).
- Bois déjà peints : Lorsque nécessaire, gratter jusqu'aux zones périphériques d'adhérence et éliminer les parties écaillées. Lessiver les anciennes peintures adhérentes et rincer soigneusement. Laisser bien sécher. En cas de doute sur les performances de l'ancien revêtement, poncer pour revenir au bois brut.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avec une spatule plate avant l'application.

Appliquer en une seule couche régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène.

La température idéale se situe entre 18°C et 23°C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- En intérieur, par une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 70%.
- En extérieur, par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C et une hygrométrie supérieure à 80 %.
- Sur support gras, sur bois anciens non traités contre les insectes xylophages, sur les essences de bois exotiques très grasses sécrétant des huiles anti-siccatives (Teck, Iroko, Western Red Cedar, Cèdre ou Merbau).
- Sur support chaud, sur support humide, gelé ou condensant. Retirer les bandes de masquage immédiatement après application. Bien ventiler les pièces après application.

NETTOYAGE

Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé de white-spirit.

Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de produit avec la spatule plate puis nettoyer à l'aide de white-spirit.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

