



EXTREME FER BRILLANT



Existe en 2L; 0,5L et 0,25L

Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Ripolin Extreme Fer est une peinture servant à la fois de sous-couche et de finition, pouvant être appliquée directement sur supports bruts, déjà peints ou rouillés. Sa formule allie résistance aux intempéries, UV et chocs et propriétés anticorrosion, tout en assurant une excellente adhésion au support. Existe en plusieurs teintes et en blanc et teintable en machine à teinter. Haute protection 9 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : Valeur limite UE (cat.A/i) : 500 g/L. (2010) Ce produit contient au maximum 500g/L COV

Supports : Fer rouillé; Anciennes peintures (aqueuses ou glycéro) ; Supports neufs ou prêts à peindre - applicable sur grilles, barrières, clôtures, volets, mobiliers de jardin, portails, tonnelles, fer forgé.

Destination : Extérieur.

Outils : Rouleau Laqueur poils ras; pinceau spécial glycéro.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Glycéro
Sec au toucher	4 heure(s)
Aspect	Brillant, Mat ou Métallisé
Dilution	White Spirit
Brillance	Mat : inférieur à 10 % Brillant : de 70 à 90% Métal : de 10 à 30%
Séchage complet	4 heure(s)
Recouvrable	8 heures

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les étapes de préparation sont indispensables pour un rendu de qualité. SUR MÉTAL DÉJÀ PEINT :

- Nettoyer et laisser sécher.
- Dépolir parfaitement les surfaces satinées ou brillantes avec un papier de verre fin ou délaqueur chimique. SUR MÉTAUX NON FERREUX : Utiliser une sous-couche adaptée. SUR SUPPORT NEUF OU NON PEINT :
- Dégraisser avec de l'eau savonneuse.
- Rincer et poncer si besoin.
- En l'absence d'apparition de rouille, un vernis est présent et doit être dépoli à l'aide d'un papier de verre fin ou d'un délaqueur chimique. SUR SUPPORT ÉCAILLÉ OU ROUILLÉ : Eliminer les parties non adhérentes avec une brosse métallique puis agir comme sur support neuf.

APPLICATION

Les supports doivent être propres, secs et sains. La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation. Appliquer en 2 couches pures et d'épaisseur fine.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas lessiver avec de la St Marc avant de peindre.
- Ne pas poncer un fer à blanc (au bleu).
- Consolider toutes les jonctions en surchargeant en produit pour éviter les risques d'infiltration d'eau.
- Ne pas appliquer sur un support gelé ou condensant. Ne pas appliquer sur un support chaud.
- Ne pas appliquer par temps humide, ni grand vent, ni en plein soleil, ni par risque de pluie.
- Température idéale d'utilisation : entre 15°C et 30°C.
- Appliquer la seconde couche dans la continuité des travaux (entre 24h et 48h).

Protection 12 ans * : Sous réserve du respect des conditions d'utilisation et du mode d'emploi. Se limite au remboursement ou à l'échange du produit sur présentation du ticket de caisse et du pot utilisé.

NETTOYAGE

Après avoir peint, nettoyer les outils et taches potentielles avec un chiffon imbibé de White Spirit.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

