



Et je transforme mon quotidien !

FAÇADE SUN REFLECT



Existe en 10L et 2,5L

PROPRIÉTÉS

Cette peinture réfléchit les rayons solaires afin d'améliorer le confort thermique à l'intérieur de l'habitat en saison estivale.

Le TSR, ou Taux de Réflexion Solaire, est un indice de performance thermique qui indique la capacité d'un matériau à refléter l'énergie solaire.

Le TSR est de 87,8% pour la FAÇADE SUN REFLECT BLANC, 71,3% pour la FAÇADE SUN REFLECT TON PIERRE*.

Elle est formulée à base de résines Hydro PLIOLITE® pour protéger vos façades jusqu'à 15 ANS**

Elle résiste aux intempéries et aux agressions extérieures.

Elle est renforcée contre le développement de micro-organismes (lichens, algues ou moisissures). Microporeuse, elle laisse respirer le support. La technologie Light&Easy rend plus facile la manipulation et l'application du produit grâce à la formulation allégée en poids des charges.

**Le choix de la teinte a un effet significatif sur le TSR. Une teinte sombre affectera significativement le taux de Réflexion solaire. Une paroi mal isolée permettra d'observer de manière plus marquée les effets du TSR qu'une paroi bien isolée.*

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :

Valeur limite UE (cat. C) : 40g/l (2010).

Ce produit contient moins de 26 g/L COV.



Supports : Ciment, Béton, Brique, Crépis fin, Enduit, Support Neuf, Ancienne peinture conforme au DTU 59.1.

Destination : Pour façades, soubassements, murs extérieurs, murets, pignons et appuis de fenêtres.

Outils : Rouleau polyamide texturé 14 mm, Brosse, Pistolet. Nettoyage à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Hydro-Pliolite
Sec au toucher	6 heure(s)
Aspect	Mat
Dilution	Prêt à l'emploi, en sous couche: dilution à 5%
Rendement	6 à 8 m²/L
Séchage complet	24 heure(s)
Recouvrable	Après 12h à 23°C/50%HR

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Les étapes de préparation sont indispensables pour un rendu de qualité. Penser à coller les bandes de masquage.

Pour tous les fonds (peints ou non peints) :

- Gratter et éliminer les aspérités, parties non adhérentes, clous, vis, résidus à l'aide d'un grattoir/ lame de couteau.
- Traiter les dépôts verts à l'aide du produit RIPOLIN ÉTANCHÉITÉ ANTI-DÉPÔTS VERTS CONCENTRÉ. Laisser agir le produit conformément à la fiche technique puis nettoyer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.
- Colmater si besoin trous et fissures à l'aide d'un mastic approprié jusqu'à l'obtention d'un mur sain.
- Sur surfaces poreuses : appliquer une 1ère couche diluée à 5% d'eau de RIPOLIN FAÇADE SUN REFLECT avant la mise en peinture.
- Sur surfaces farinantes ou pulvérulentes : appliquer un fixateur au préalable pour consolider les fonds.

APPLICATION

S'applique sur support propre, sec et sain. Mélanger quelques minutes avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Simultanément, charger généreusement le rouleau, et appliquer une première couche de peinture en croisant, dans un sens puis dans l'autre en terminant toujours dans le même sens, sans appuyer de haut en bas.

Toujours terminer le mur entamé. Travailler rapidement pour éviter les traces de reprises. Pour un résultat optimal, certaines teintes peuvent nécessiter l'application de plusieurs couches. Attendre 12 heures après application pour commencer la seconde couche.

RECOMMANDATIONS

Température idéale d'application: entre 5°C et 25°C avec une hygrométrie atmosphérique inférieure à 70%. Ne pas appliquer par temps humide ou par risque de pluie sous 48h. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer sur surface horizontale ni sur façade dont l'inclinaison est supérieure à 10% par rapport à la verticale. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque.

****15 ANS :** la durée de protection indiquée est valable sous le respect des conditions d'utilisation de la peinture. La protection se limite à l'échange ou au remboursement du produit sous présentation du pot et du ticket de caisse.

NETTOYAGE

• Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau. • Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !





FAÇADE SUN REFLECT



Existe en 10L et 2,5L

Et je transforme mon quotidien !

SÉCURITÉ

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

