



RENOVATION CUISINE & SALLE DE BAIN



Existe en 2L et 0,75L

Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Peinture 2 en 1 (sous-couche intégrée) spécialement formulée pour une application directe sur les meubles de cuisine et de salle de bain, les crédences et les murs de douche carrelés.

Ultra pratique : prêt à l'emploi, pas de dosette à mélanger.

Barrière protectrice résistante : graisses, taches ne s'incrusteront pas dans la peinture. Résiste aux chocs, aux frottements et aux écarts de températures (10°C/40°C)

Film imperméable : résistance extrême à l'eau, y compris dans la douche. Empêche le développement de moisissures et champignons sur le film sec de peinture.


Ultra adhérente, 2en1 : direct sans sous-couche sur mélaminé, stratifié, bois vernis, brut ou peint, carrelage, faïence pour une finition parfaite.

Résine haute résistance : idéal pour les nettoyages fréquents, y compris avec des détergents ménagers.

Aspet satin

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : Valeur limite UE (cat. A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient maximum 56g/L COV.



Supports : Meubles de cuisine et de salle de bain, crédence, mur de douche carrelé.

Destination : Intérieur

Outils : Rouleau à fibres 8mm pour un film lisse. Pour les angles, utiliser un pinceau rond ou à rechampir. Pistolet (se reporter aux données techniques du matériel).

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	2 heure(s)
Aspect	Satin
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	12m2/L
Brillance	22 ± 5 % sous 60° d'angle
Séchage complet	16 heure(s)
Recouvrable	16 heure(s)

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres.

SUR SUPPORTS NON POREUX (carrelage mural, faïence, listel) : Nettoyer les surfaces à l'aide de produits de nettoyage appropriés (exemple : vinaigre blanc) en insistant sur les joints de carrelage afin de retirer toute trace de calcaire, graisse, huile et autres salissures. Enlever les joints siliconés et prévoir de le refaire après application.

Puis rincer soigneusement la surface à l'eau et laisser sécher.

SUR SUPPORTS BOIS ET DERIVES : Poncer légèrement et dépoussiérer.

SUR ANCIENNES PEINTURES ET BOIS VERNIS : Lessiver, poncer et dépoussiérer.

APPLICATION

Remuer quelques minutes avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Simultanément, charger généreusement le rouleau, et appliquer une première couche de peinture en croisant, dans un sens puis dans l'autre en terminant toujours dans le même sens, sans appuyer de haut en bas. Toujours terminer le meuble ou le pan de carrelage entamé. Pour un résultat optimal, certaines teintes peuvent nécessiter l'application de plusieurs couches. Attendre 16 heures après application pour commencer la seconde couche. La température idéale se situe entre 15°C et 25°C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

. par température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et hygrométrie supérieure à 65%

. sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sans effectuer un test préalable de bonne tenue.

. en surcharge (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

Il est conseillé d'attendre 3 semaines pour lessiver la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture. Attendre 2 jours avant d'utiliser la douche.

NETTOYAGE

• Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau. • Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !





RENOVATION CUISINE & SALLE DE BAIN



Existe en 2L et 0,75L

Et je transforme mon quotidien !

SÉCURITÉ

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr.

Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

